



**STILFORT**  
LIGHTING COMPANY

Светильник потолочный  
светодиодный Stilfort  
4016/02/03C, серия  
Alumin

44 500 ₽

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Страна бренда:                      | Германия              |
| Коллекция:                          | Alumin                |
| Материал арматуры:                  | Алюминий              |
| Цвет арматуры:                      | Графит                |
| Материал плафонов:                  | оптический полимер    |
| Цвет плафонов:                      | белый                 |
| Мощность:                           | 138W                  |
| Тип цоколя:                         | Led                   |
| Площадь освещения, м <sup>2</sup> : | 45                    |
| Длина светильника, мм:              | 900                   |
| Ширина светильника, мм:             | 900                   |
| Высота светильника, мм:             | 135                   |
| Диаметр светильника, мм:            | 500                   |
| Длина коробки, мм:                  | 1000                  |
| Ширина коробки, мм:                 | 1000                  |
| Высота коробки, мм:                 | 150                   |
| Объем коробки, м <sup>3</sup> :     | 0,15                  |
| Наличие пульта ДУ:                  | да                    |
| Тип светильника:                    | Светильник потолочный |
| Цветовая температура:               | 2800-4500             |
| Световой поток:                     | 10 000                |
| Димируемый:                         | Да                    |
| Вес светильника:                    | 4,5                   |
| CRI:                                | 96                    |

Потолочный светильник серии ALUMIN выполнен из анодированного алюминия чёрно-серого цвета. Матовый рассеиватель изготовлен из оптического полимера. Модель этой серии комплектуется пультом дистанционного управления 2,4G и драйвером высокого качества европейского стандарта, обеспечивающими переключение трех режимов световой температуры и диммирование.